

BIOFA Verdünnung

Art. Nr. 0500

Eigenschaften

BIOFA Verdünnung ist eine natürliche Verdünnung, frei von synthetischen Lösemitteln und Aromaten. Angenehmer Geruch. Gute Löseeigenschaften bei Lacken und Lasuren auf natürlicher Harz- und Ölbasis.

Inhaltsstoffe

Aliphatische Kohlenwasserstoffe, Citrus-schalenöl.

Anwendung

Zum Verdünnen von BIOFA Lacken und Lasuren auf Basis natürlicher Bindemittel. Zum Reinigen von Malerwerkzeugen und Entfernen von Flecken. Eignet sich auch zum Entfetten und Reinigen verschmutzter Untergründe (z. B. bei Tropen- und Laubhölzern zum Entfernen von Gerbsäure und anderen problematischen Inhaltsstoffen, Harzspuren bei Nadelhölzern etc.). Nicht zum Verdünnen von wässrigen Produkten verwenden!

Verarbeitung

Zum Verdünnen in kleinen Portionen unter Rühren in die Farbe geben und gut vermischen. Verschmutzte Verdünnung kann wieder verwendet werden, wenn man sie nach einer Ruhephase abdekantiert.

Wichtig: Bei der Verarbeitung und Trocknung der Produkte ist für optimale Frischluftzirkulation zu sorgen !
Herstellerhinweise beachten!

Lagerung

Gut verschlossen lagern. Überhitzung vermeiden.

Sicherheitshinweise

Xn, R 65 Gesundheitsschädlich

Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.

VbF A III. Produkt ist brennbar! Mit BIOFA Verdünnung getränkte Lappen wässern oder auf nicht brennbarem Untergrund ausgebreitet trocknen lassen. **Selbstentzündungsgefahr!** Danach dem Hausmüll zuführen.

Bei Bedarf lösemittelresistente Schutzhandschuhe tragen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen. Augen schützen.

Beschäftigungsbeschränkungen:

Jugendarbeitsschutzgesetz beachten!

Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten !

Entsorgung

Vollständig entleerte Gebinde den Wertstoffhöfen zuführen.

GISCODE: M – VM 01 / M – VM 05

Abfallschlüssel für flüssige Reste:

EAK 070304

VOB beachten!

Berufsgenossenschaft: Vorschriften beachten.

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muß, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.