

BIOFA Möbelöl Art. Nr. 2049

Eigenschaften

BIOFA Möbelöl besteht aus hochwertigen, natürlichen Rohstoffen. Es ist lösemittelfrei, farblos, widerstandsfähig und dauerelastisch, dringt gut in das Holz ein, ist diffusionsfähig und antistatisch. Belebt und vertieft die natürliche Struktur und Tönung der behandelten Hölzer.

Inhaltsstoffe

Lackleinöl, Sojaöl, Walnußöl, Holzöl, Ricinenöl, Bienenwachs, Olivenöl, Carnaubawachs, Kieselsäure, Kolophonharz, Cobalt-, Zirkonium-, Mangan- und Zink-Oktoat-Trockner, Zinkseife.

Anwendung

Für alle strapazierten Holzoberflächen im Möbel- und Innenausbau außer Küchenarbeitsplatten.

Vorbehandlung

Der Untergrund muß trocken (Holzfeuchte unter 14 %) und frei von fettigen Verunreinigungen sowie staubfrei sein. Vorschleif (Korn 240) wird empfohlen.

Verarbeitung

BIOFA Möbelöl ist gebrauchsfertig. Mit dem Pinsel oder mit fusselfreiem Lappen dünn auftragen und nach 1 Stunde mit weichem Pad oder Lappen auspolieren. Ein zweiter Auftrag verbessert die Qualität der Oberfläche. Er ist 12 Stunden nach dem ersten Aufstrich möglich.

Vorversuch durchführen !

Wichtig: Bei der Verarbeitung und Trocknung der Produkte ist für optimale Frischluftzirkulation zu sorgen ! VOB beachten.

Pflege

Bei Bedarf etwas Möbelöl auf einen weichen, fusselfreien Lappen geben, hauchdünn und gleichmäßig auftragen. Die Oberfläche anschließend trocken- und auspolieren.

Trocknung

Trocken und überstreichbar nach ca. 6-12 Std. (20 °C / 50-55 % relative Luftfeuchte). Die Durchtrocknung und volle Belastbarkeit wird nach 7-10 Tagen erreicht.

Verbrauch/Ergiebigkeit

Verbrauch ca. 20-30 ml/m². Ergiebigkeit ca. 35-50 m²/ltr.

Reinigung der Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit BIOFA Verdünnung 0500 reinigen.

Lagerung

Kühl, trocken und gut verschlossen lagern. Bei angebrochenen Gebinden kann Hautbildung auftreten, die vor erneutem Gebrauch zu entfernen ist.

Gebinde

750 ml / 2,5 ltr. und 10 ltr.

Sicherheitshinweise

Getränkte Lappen wässern oder auf nicht brennbarem Untergrund ausgebreitet trocknen lassen und danach dem Hausmüll zuführen oder in geschlossenen Behältern aufbewahren. **(Selbstentzündungsgefahr!)** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten !

Entsorgung

Gebinde pinselrein entleeren und dann den Wertstoffhöfen zuführen. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden.

GISCODE: Ö 10

Abfallschlüssel: 080112

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muß, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.