



Bienenwachs Balsam

Art. Nr. 2070

Eigenschaften

Das Bienenwachs Balsam besteht aus Bienenwachs und anderen natürlichen Wachsen, pflanzlichen Ölen, Harzen und natürlichen Lösemitteln. Es ist leicht zu verarbeiten, dringt gut in das Holz ein, ist wasserabweisend, diffusionsfähig, lädt sich nicht elektrostatisch auf und hat einen angenehmen Geruch.

Inhaltsstoffe

Citruschalenöl, Bienenwachs, Carnaubawachs, Paraffinwachs, Kolophonharz, Leinöl, Sonnenblumenöl, Ethanol, Propolis, Copaivabalsam, Perubalsam.

Anwendung

Das Bienenwachs ist im Innenbereich universell als Schutz- und Pflegemittel einsetzbar. Es eignet sich für alle unlackierten, glatten oder mit Wachsen, Beizen und Ölen vorbehandelten Hart- und Weichhölzer, z.B. Spielzeug, Möbel, Holzvertäfelungen, Antiquitäten und Musikinstrumente. Nicht für Feuchträume und Spritzwasserbereiche geeignet.

Vorbehandlung

Der Untergrund muß fein geschliffen, trocken (Holzfeuchte max. 14 %) und frei von fettigen Verunreinigungen sein, evtl. mit Verdünnung 0500 reinigen. Bei Vorbehandlung mit Universal-Hartgrund 3755 das jeweilige Datenblatt beachten.

Verarbeitung

Das Material ist gebrauchsfertig. Es wird mit Ballentuch oder fusselfreiem Lappen ein- oder zweimal dünn, gleichmäßig und streifenfrei aufgetragen und auspoliert. Zu dickes Auftragen kann zu weißen Rückständen führen. Nach 3-6 Std. trocken (23°C/ 50-55% rel. Luftfeuchte), danach polieren.

Verbrauch/Ergiebigkeit

Bei nicht grundiertem Holz reicht ein Liter für 30-40 m², auf grundiertem Holz für 40-60 m².

Lagerung

Kühl und trocken lagern. Angebrochene Gebinde fest verschließen.

Gebinde

0,2 ltr / 1 ltr / 2,5 ltr (Blehdose, bzw. Blecheimer)

Sicherheitshinweise

Entzündlich. Mit Bienenwachs getränkte Lappen wässern oder auf nicht entzündlichem Untergrund ausgebreitet trocknen lassen. (Selbstentzündungsgefahr!) Danach dem Hausmüll zuführen. Auch Naturprodukte gehören nicht in Kinderhände.

Entsorgung

Gebinde pinselrein entleeren und dann den Wertstoffhöfen zuführen. Lösemittelhaltige, flüssige Reste gehören in den Sondermüll! Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden.

GISCODE: Ö 100

Abfallschlüssel EAK: 080102

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muß, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Rücksprache zu halten. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.