



Napona **Art. Nr. 2090**

Eigenschaften

Napona lösemittelfrei ist eine besonders hautfreundliche Flüssigseife aus natürlichen Rohstoffen. Als Grundreiniger sowie Öl- und Wachsentsferner einsetzbar. Zur Reinigung von Arbeitsgeräten (Pads, Pinsel, Rollen) von allen lösemittelfreien BIOFA Produkten (Fußbodenöl, Wachse, Wasserlasuren, Wandfarben). Mischungsverhältnis und Einwirkzeit beachten. Nach OECD-Test zu mindestens 99 % biologisch abbaubar.

Inhaltsstoffe

Wasser, Soja- und Kokosfettsäure, Kaliumhydroxid, Lavendelöl.

Anwendung

Zum Entfernen von starken Verschmutzungen auf Holz- und Korkparkett, Linoleumböden, Fliesen, Natursteinböden, etc. sowie alten Öl- oder Wachsbeschichtungen. Alkaliempfindlichkeit der Oberflächen beachten. Mischungsverhältnis Napona zu Wasser und Einwirkzeit sind von der Holzart, vom Verschmutzungsgrad, von der Öl-/Wachsschichtdicke und der Alkaliempfindlichkeit abhängig. Wegen möglicher Holzverfärbungen bei Eichen- und Kastanienholz 1 Teil Napona mit mindestens 10 Teilen Wasser verdünnen. Zur Sicherheit vorher Test durchführen. Arbeitsgeräte sowie Schleifpads sofort nach Gebrauch mit dem ca. 1:1 mit Wasser verdünnten Napona auswaschen. Mit klarem Wasser gründlich nachspülen.

Verarbeitung

Zur Reduzierung der Einwirkzeit kann das Mischungsverhältnis bis 1:1 angesetzt werden (Alkaliempfindlichkeit beachten). Mit Lappen oder Wischmop auftragen. Einwirkzeit je nach Bedarf ca. 5-20 min. Während der Einwirkzeit getrocknete Stellen neu einseifen. Auflösung des verschmutzten Wachs- oder Ölfilmes macht sich durch hohe Schaumbildung beim Reiben bemerkbar. Oberfläche je nach Verschmutzungsgrad und Wachsschichtdicke mit Lappen, Bürste oder Tellermaschine (grünes Pad) abreiben. Vor Entfernung der Seifenlösung kleine Flächen reinigen und prüfen. Wurde der Öl-/Wachsfilm oder die starke Verschmutzung beseitigt, können die Seifenreste mit sauberem Wasser gründlich entfernt werden. Anschließend mit milder Säurelösung (z. B. Essigreiniger) neutralisieren. Bei der Reinigung den Boden nicht mit Wasser überschwemmen. Nach ca. 6-8 Std. Trockenzeit bei Raumtemperatur (Holzfeuchte unter 14 %) kann nachbehandelt werden. Bei empfindlichen und unbekannten Böden Vorversuch durchführen !

Verbrauch/Ergiebigkeit

Mischungsverhältnis 1:10 reicht für ca. 40-60 m²/ltr. unverdünntes Konzentrat; 1:1 reicht für ca. 8-12 m²/ltr. unverdünntes Konzentrat.

Lagerung

Kühl aber frostfrei lagern.

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muß, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Rücksprache zu halten. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Gebinde

1 ltr. / 5 ltr. / 20 ltr. PE-Gebinde

Sicherheitshinweise

Für Kinder unreachbar aufbewahren.

Entsorgung

Gebinde entleeren und den Wertstoffhöfen zuführen oder mehrmals verwenden.

GISCODE: GG 10

Abfallschlüssel für flüssige Reste: EAK 070608

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muß, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Rücksprache zu halten. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.