



Batim Holzbodenseife natur
Art. Nr. 2091

Eigenschaften

Holzbodenseife ist eine hochwertige, hochkonzentrierte Seifenkombination zur Veredelung und Pflege. Mit hohem Festkörperanteil, phosphat- und sulfatfrei.

Inhaltsstoffe

Wasser, Sojaöl- und Kokosölfettsäure, Kaliumhydroxid, Lavendelöl.

Anwendung

Für normal beanspruchte Weichholz-Fußböden, wie z. B. im Wohn- und Schlafbereich, für Wand- und Deckenvertäfelung, für Möbel, Türen und Küchenarbeitsplatten, besonders für gelaugte Oberflächen.

Verarbeitung

Zur Reinigung und Pflege für geseifte und geölte Böden.

Mischung: Holzbodenseife 1:40 mit warmen Wasser mischen. Den Boden nebelfeucht wischen, gegebenenfalls schrubben oder mit Schleifvlies behandeln. Kurze Einwirkzeit erhöht die Reinigungswirkung. Der so behandelte Boden wird immer unempfindlicher, Vorgang gegebenenfalls 2-3 mal wiederholen.

Zur Erst-Grundbehandlung (nicht für geölte Flächen).

Mischung: Holzbodenseife 1:10 mit warmen Wasser mischen, satt auftragen ca. 20 min. einwirken lassen, danach mit Bürste oder Schleifvlies einmassieren. Überschüssige Seife mit Gummiwischer zusammenziehen und aufnehmen. Dieser Vorgang ist nach jeweils 3 Std. Trockenzeit 2-3 mal zu wiederholen. Eine besonders schöne Oberfläche erhält man, wenn nach jeder Trocknung mit weißem Pad aufpoliert wird.

Wichtig: Bei der Verarbeitung und Trocknung der Produkte ist für optimale Frischluftzufuhr zu sorgen !

Verbrauch/Ergiebigkeit

Mischungsverhältnis 1:10 reicht für ca. 10-15 m²/ltr. fertige Lösung.

Mischungsverhältnis 1:40 reicht für ca. 100-120 m²/ltr. fertige Lösung.

Lagerung

Kühl aber frostfrei lagern.

Gebinde

1 ltr. / 2,5 ltr. / 5 ltr. PE-Kanister

Sicherheitshinweise

Xi Reizend! Holzbodenseife ist alkalisch, deshalb Augen und Haut schützen. Für Kinder unerreichbar aufbewahren.

Entsorgung

Gebinde entleeren und den Wertstoffhöfen zuführen oder mehrmals verwenden.

GISCODE: GG 10

Abfallschlüssel für flüssige Reste: EAK 060299

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muß, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Rücksprache zu halten. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.