



Batim Nadelholzlauge
Art. Nr. 2094

Eigenschaften

Gebrauchsfertiges Produkt für Nadelhölzer aller Art. Hellt das Holz auf, ergibt einen weißgescheuerten Charakter, hält den Vergilbungsprozess des Holzes auf. Betont die natürliche Holzmaserung.

Inhaltsstoffe

Wasser, Kalk, Titandioxid, Tensid.

Anwendung

Nur für Nadelhölzer wie Kiefer, Fichte, Pitchpine usw. Für unvergilbtes, rohes, geschliffenes Holz. Für Fußböden, Wände, Decken, Tischplatten, Türen, Möbel u.a.
Unbedingt Probebehandlung durchführen!

Vorbehandlung

Das Holz muß sauber und trocken sein. Schmutzige Holzflächen vorher mit Holzbodenseife 2091 reinigen oder sauber schleifen.

Verarbeitung

Nadelholzlauge vor und während der Verarbeitung schütteln und umrühren. Mit laugenbeständigen Werkzeugen, z. B. Rolle oder Pinsel in Faserrichtung gleichmäßig satt auftragen. Entstehende Trockenstellen sofort nacharbeiten bis sich eine gleichmäßige weiße Schicht auf der Fläche bildet. Nach der Trocknung der Oberfläche von Hand oder maschinell mit beigem oder grünem Pad abbürsten. Entstehenden Schleifstaub gründlich absaugen.

Wichtig: Bei der Verarbeitung und Trocknung der Produkte ist für optimale Frischluftzufuhr zu sorgen !

Trocknung

Nadelholzlauge ist nach 2-5 Std. (23 °C / 50-55 % rel. Luftfeuchte) trocken.

Nachbehandlung

Deckenbretter müssen nicht nachbehandelt werden; nur abbürsten. Die anderen Flächen je nach Beanspruchung mit Holzbodenseife oder Holzbodenöl nachbehandeln. (Vorzugsweise mit den weißen Produkten.)

Verbrauch/Ergiebigkeit

Verbrauch 100-125 ml/m². Ergiebigkeit 8-10 m²/ltr. Holzpflaster mehr, 3-4fache Menge.

Reinigung der Arbeitsgeräte

Mit Wasser reinigen.

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muß, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Rücksprache zu halten. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Lagerung

Kühl und frostfrei lagern.

Gebinde

1 ltr. / 2,5 ltr. / 5 ltr. PE-Kanister

Sicherheitshinweise

Xi Reizend! Kann Augen und Haut reizen. Für Kinder un erreichbar aufbewahren. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe, Schutzbrille, (Staubmaske) tragen.

Entsorgung

Gebinde pinselrein entleeren und dann den Wertstoffhöfen zuführen.

GISCODE: M-AL 20

Abfallschlüssel für flüssige Reste: 060299

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muß, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Rücksprache zu halten. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.