



Abtönkonzentrate

Art. Nr. 3510-3590

Eigenschaften

Lösemittelfreie, wasserverdünnbare Abtönkonzentrate aus natürlichen Rohstoffen, gut deckend, diffusionsfähig, in jedem Verhältnis mit den weißen Wandfarben mischbar.

Inhaltsstoffe

Wasser, Kreide, Pigment, Leinöl, Türkischrotöl, Borsalz, Kasein, Quellton, Bergamottöl, Talkum. Pigmente je nach Farbton: Eisenoxid (3510), Nickeltitangelb und Eisenoxidrot (3521), Nickeltitangelb, Eisenoxidgelb, Eisenoxidrot (3525), Eisenoxidgelb (3530), Nickeltitangelb (3540), Chromoxidgrün (3550), Ultramarinblau (3560), Eisenoxidbraun (3570), Umbra (3580), Eisenoxidschwarz (3590).

Anwendung

Zum Abtönen der Wandfarbe Primasol 3011 und Ecosol 3031 und dem Streichputz 3061. Auch als Volltonfarbe geeignet.

Vorbehandlung

Alte Kalk- und Leimfarbenanstriche entfernen. Lack- und Ölfarbenanstriche entfernen oder gut aufrauen. Sandende und stark saugende Untergründe mit Haft- und Tiefgrund 0810 (1:1 mit Wasser mischen und 10-20 % Abtönkonzentrat zugeben) grundieren. Frischer Beton-, Kalk- und Zementputz frühestens nach 6 Wochen Trockenzeit behandeln.

Verarbeitung

Vor Gebrauch gut aufschütteln oder aufrühren. Unter kräftigem Rühren in die weiße Wandfarbe einarbeiten. Werden die Abtönkonzentrate pur gestrichen, sollten zur besseren Durchtrocknung ca. 3% von Haft- und Tiefgrund 0810 zugegeben werden. Wenn zwei Anstriche erfolgen, wird der erste mit ca. 5-10 % Wasser verdünnt.

Trocknung

Nach ca. 6-8 Std. überstreichbar; nach 24-48 Std. durchgetrocknet. (20-23 °C / 50-55 % rel. Luftfeuchte).

Ergiebigkeit

7-8 m²/ltr. je Anstrich.

Reinigung der Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife (Napona 2090) reinigen.

Lagerung

Kühl, frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde möglichst bald aufbrauchen. Bei sachgerechter Lagerung mind. ein Jahr lagerstabil.

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muß, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Rücksprache zu halten. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Gebinde

100 ml / 250 ml / 1 ltr. PE-Flaschen

Sicherheitshinweise

Auch natürliche Anstrichmittel nicht ins Abwasser geben und für Kinder un erreichbar aufbewahren.

Entsorgung

Lassen Sie sich beim Kauf über die benötigte Menge beraten, damit möglichst wenig übrig bleibt. Gebinde pinselrein entleeren und dann den Wertstoffhöfen zuführen. Wässrige Farbreste eintrocknen lassen und mit dem Hausmüll entsorgen.

GISCODE: M - DF 03

Abfallschlüssel für flüssige Produktreste: EAK 080103

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muß, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Rücksprache zu halten. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.