

VSLF-Produktedeclaration

Für Lacke, Farben und
ähnliche Beschichtungsstoffe

Datum 23.09.2003

Firma:		THYMOS AG, Gleis 1, Niederlenzer Kirchweg, CH-5600 Lenzburg					
Handelsname:		BIOFA Solimin Quarzsilikatfarbe Art. Nr. 3055					
1.1	Produkt-Charakterisierung:	quarzsandgefüllte Wandfarbe auf Wasserglasbasis					
1.2	Farbe:	weiß					
2.	Bindemittel/Weichmacher	Gew. %	Giftklas- se	5.	Lösemittel	Gew. %	Giftklas- se
	Kalium-Wasserglas	12,000	---		Wasser	35,500	---
	Reinacrylat	3,000	---		aliphatische KW – Aromatengehalt aromatische KW Alkohole Glykole		
3.	Pigmente	Gew. %			Ester Ketone		
3.1	Anorganische Pigmente			6.	Additive	Gew. % (Metallgehalt)	
	Titandioxid			6.1	Trockenstoffe		
	– Sulfat-Verfahren	6,000	---		Mangan		
	– Chlorid-Verfahren				Blei		
	Eisenoxide				Kobalt		
	Chromoxidgrün				Zirkon		
	Bleichromate				Zink		
	Mischphasenpigmente				Calcium		
3.2	Organische Pigmente			6.2	Konservierungsmittel	Gew. %	Giftklas- se
	Russe						
	Buntpigmente			6.3	Hautverhinderungsmittel		
3.3	Korrosionsschutzpigmente			6.4	Andere Additive		
	Zinkstaub				Polysaccharid	0,500	---
	Zinkphosphat				Natriumphosphonate	0,200	---
					Org. Ammoniumverbin- dung	0,500	---
					Fettsäure-Polyetherderivat	0,300	---
4.	Füllstoffe	Gew. %		7.	Biozide	Gew. %	Giftklas- se
	Calciumcarbonate	25,000	---				
	Schwerspat						
	Talkum/Feldspat (Glimmer)	5,000	---				
	Siliciumdioxid						
	Quarzsand	12,000	---				
Bemerkungen:		Die Interpretation verlangt fachliche Voraussetzungen. Beachten Sie zusätzlich die Angaben des Technischen Merkblattes und des DIN-Sicherheitsdatenblattes. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Lieferanten oder Hersteller.					