

VSLF-Produktedeklaration

Für Lacke, Farben und
ähnliche Beschichtungsstoffe

Datum 23.09.2003

Firma:		THYMOS AG, Gleis 1, Niederlenzer Kirchweg, CH-5600 Lenzburg					
Handelsname:		BIOFA Vollton- und Abtönfarben Art. Nr. 3510-3590					
1.1 Produkt-Charakterisierung:		Abtönkonzentrate für BIOFA Wandfarben und Sreichputz					
1.2 Farbe:		je nach Farbton					
2.	Bindemittel/Weichmacher	Gew. %	Giftklasse	5.	Lösemittel	Gew. %	Giftklasse
	Leinöl	7,000	---		Wasser je nach Farbton aliphatische KW – Aromatengehalt aromatische KW Alkohole Glykole Ester Ketone	44-49	---
3.	Pigmente	Gew. %		6.	Additive	Gew. %	
3.1	Anorganische Pigmente je nach Farbton			6.1	Trockenstoffe	(Metallgehalt)	
	Titandioxid				Mangan		
	– Sulfat-Verfahren				Blei		
	– Chlorid-Verfahren				Kobalt		
	Eisenoxide	0,1-15,0	---		Zirkon		
	Chromoxidgrün	10-15	---		Zink		
	Bleichromate				Calcium		
	Mischphasenpigmente	10-15	---	6.2	Konservierungsmittel	Gew. %	Giftklasse
	Ultramarinblau	15,000	---				
	Umbrä	15,000	---	6.3	Hautverhinderungsmittel		
3.2	Organische Pigmente			6.4	Andere Additive		
	Russe				Türkischrotöl	2,000	---
	Buntpigmente				Borax	1,000	5
3.3	Korrosionsschutzpigmente				Milchsäure-Kasein	0,100	---
	Zinkstaub				Quellton	0,800	---
	Zinkphosphat				Ätherische Ölmischung	0,060	---
4.	Füllstoffe	Gew. %		7.	Biozide	Gew. %	Giftklasse
	Calciumcarbonate						
	Schwerspat						
	Talkum/Feldspat	3,0-5,0	---				
	Siliciumdioxid						
Bemerkungen:		Die Interpretation verlangt fachliche Voraussetzungen. Beachten Sie zusätzlich die Angaben des Technischen Merkblattes und des DIN-Sicherheitsdatenblattes. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Lieferanten oder Hersteller.					